



HP Latex 700 W skrivare

Få mer lönsamma uppdrag med vitt bläck och bli mer hållbar och konkurrenskraftig med HP Latex



Arbeta med vitt och hantera de mest lönsamma uppdragen

- Utöka utbudet med dekaler och fönstergrafik i vitaste vitt med hög marginal.¹
- Skriv ut i vitt utan problem – automatisk rotation och rengöring av skrivarhuvud eliminerar behovet av manuell rensning.
- Producera livfulla färger snabbt, få snygga kontraster med skarp svärta och tydlig text med fyra punkter.
- Välj mellan ett brett spektrum av tillämpningar, från banderoller/textil/affischpapper till canvas, tapeter och vinyl.

Klara alla deadlines med smart och effektiv utskrift

- Mättade färger snabbt upp till 31 m²/h utomhus och 21 m²/h inomhus.²
- Kontrollera utskrifterna i stort sett överallt och när som helst med HP PrintOS-verktyg och utvecklas med HP Learn-utbildningar.
- Arbeta snabbt med omtryck och utskrifter med flera kopior med smart frontpanel och lagring av upp till 100 jobb.
- Dra nytta av snabb och enkel inmatning utan spindel och materialåtkomst för rullar upp till 55 kg.

Mer hållbar och konkurrenskraftig med HP Latex

- Innovativa vattenbaserade HP Latex-bläck – fria från HAP³, krav på varningsetiketter och utskrifterna blir luktfria.⁴
- Inga sopor – lokal återvinning av ytterförpackning, kostnadsfri retur av invändig bläckpåse/skrivhuvud, Planet Partners.⁵
- Välj mellan ett stort antal kompatibla ekomedvetna material.⁶
- HP Latex-utskrifter är återvinningsbara, kan returneras eller är giftfria och därmed säkra att kassera.⁷

Om du vill ha mer information, gå till <http://www.hp.com/go/latex700series>

Gå med i vårt community, hitta verktyg och tala med experter. Besök HP Latex Knowledge Center på <https://hplatexknowledgecenter.com/>

Dynamisk säkerhetsaktiverad skrivare. Endast avsedda att användas med patroner/kassetter som har ett äkta HP-chip. Patroner/kassetter som har ett chip som inte är från HP kanske inte fungerar, och de som fungerar idag kanske inte fungerar i framtiden. Mer information på: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

¹ Vitaste vitt baseras på ISO/DIS 23498 jämfört med konkurrenternas alternativ med lösningsmedel och UV-teknik under 50 000 USD per maj 2020. Testet har utförts på svart opak självhäftande vinyl (L*:4.16 – a*:0.48 – b*:2.34) med 160 % UF-utskriftsläge med HP 832 1 liters vitt Latex-bläckpatron. Visuell opacitet = 91 %.

² Utomhusläge (banderoll) 4 svep, 100 %. Inomhusläge (SAV) 6 svep, 100 %. Baserat på HPs interna tester i september 2020 med Avery 3001. Utskriftshastigheten kan variera beroende på den adaptiva utskriftsmekanismen för att undvika defekt bildkvalitet.

³ HP Latex-bläck har testats med avseende på farliga luftföroreningar enligt definitionen i Clean Air Act med hjälp av amerikanska EPA:s metod 311 (testet utfördes 2013) och inga sådana ämnen upptäcktes.

⁴ Det finns en bred uppsättning material med mycket olika luktegenskaper. Vissa medier kan påverka luktegenskaperna hos slutprodukten.

⁵ Ytterförpackningen till HP Eco-Carton bläckpatron är 100 % återvinningsbar via lokala program för kartong/papper. Innomaterialet, inklusive bläckpåsen, är återvinningsbart till 55 % och kan lämnas tillbaka utan kostnad via HP Planet Partners-programmet för bearbetning av plastdelarna. Inga sopor. För retur av bläckpåse och skrivhuvud: Besök <http://www.hp.com/recycle> för att ta reda på hur ni kan delta i HP Planet Partners och var programmet finns tillgängligt; programmet kanske inte är tillgängligt i ert område. Kontakta den lokala myndighet som ansvarar för avfallsfrågor för information om avfallshantering i områden där programmet inte är tillgängligt samt för information om andra förbrukningsartiklar.

⁶ Mer information finns på <http://www.hp.com/go/mediasolutionslocator>.

⁷ De flesta pappersbaserade utskriftsmaterial i storformat från HP kan återvinnas via allmänna återvinningsprogram eller enligt lokala rutiner. Vissa material från HP kan tas om hand via HPs kostnadsfria och smidiga återvinningsprogram för storformatsmaterial. Det är inte säkert att det finns några program i det lokala området. Mer information finns på <http://www.HPLFMedia.com/hp/ecosolutions>. HPs utskriftsmaterial i storformat, både icke utskrivna och utskrivna med HP Latex-bläck i original, är giftfria och säkra för kassering. Kontakta avfallsansvarig i er kommun för information om lokala föreskrifter.

Tekniska specifikationer

Skriv ut

Utskriftslägen	105 m²/h – maxhastighet (1 svep) 31 m²/h – hög hastighet (4 svep) 21 m²/h – snabb produktion (6 svep) 17 m²/h – produktionskvalitet, textil och bakgrundsbelyst (8 svep) 16 m²/h – hög mättnad (12 svep) 12 m²/h – bakgrundsbelyst och textil högmättat (14 svep) 17 m²/h – vitt spot (60 %) 9 m²/h – vitt overflow (60 %) 3 m²/h – vitt underflood (100 %) 2 m²/h – 3 lager dag & natt (160 %)¹
Utskriftsupplösning	Upp till 1200 x 1200 dpi
Bläcktyper	Vattenbaserade HP Latex-bläck
Bläckpatroner	9 (svart, cyan, ljus cyan, ljus magenta, magenta, gul, vit, HP latexoptimerare, HP ytbeläggning)
Patronstorlek	1 L
Skrivhuvuden	10 (2 cyan/svart, 2 magenta/gul, 2 ljus cyan/ljus magenta, 2 vita, 1 HP latexoptimerare, 1 HP ytbeläggning)
Repeterbarhet från utskrift till utskrift på lång sikt	95 % av färgerna ≤ 1,5 dE2000²
Media	
Hantering	Rullmatning, uppsamlingsrulle, torkarrulle³, automatisk skärare (för vinyl, banderoll och kanvas⁴, pappersbaserade material samt film)
Medietyper	Banderoller, självhäftande vinyl, film, tyg, papper, tapeter, kanvas, syntetmaterial, nät, textilier⁵
Rullstorlek	rullar på 254 till 1 625 mm (rullar på 580 till 1 625 mm med fullt stöd)
Rulle, vikt	55 kg
Rulle, diameter	250 mm
Tjocklek	Upp till 0,5 mm
Tillämpningar	Banderoller; Displayer; Grafik för utställningar och evenemang; Utomhusskyltar; Inomhusaffischer; Inomhusdekoration; Ljuslådor – film; Ljuslådor – papper; Väggbilder; POP/POS; Affischer; Textil; Fordonsgrafik; Fönstergrafik; Dekaler

Anslutning

Gränssnitt	Gigabit Ethernet (1000Base-T)
------------	-------------------------------

Yttermått (b x d x h)

Skrivare	2583 x 852 x 1402 mm
Frakt	2800 x 1130 x 1 270 mm
Driftområde	2793 x 2100 mm

Vikt

Skrivare	267 kg
Frakt	368 kg

Medföljer

	HP Latex 700 W skrivare, skrivhuvuden, underhållspatron, skrivarstativ, uppsamlingsrulle, underhållssats för användare, kanthållare, snabbreferensguide, installationsanvisningar, dokumentationsprogramvara, strömkablar, luftrenare, 2-tums spindeladapter
--	--

Miljökrav

Drifttemperatur	15 till 30 °C
Luftfuktighet vid drift	20 till 80 % relativ luftfuktighet (icke-kondenserande)

Akustik

Ljudtryck	60 dB (A) (vid drift), 38 dB (A) (inaktiv), < 20 dB (A) (viloläge)
Ljudstyrka	7,8 B (A) (vid drift), 5,5 B(A) (inaktiv), < 3,5 B (A) (viloläge)

Strömförsörjning

Energiförbrukning	1,5–2,6 kW (5 kW max) (utskrift), 95 W (startklar)
Krav	Inspänning (autoreglerande) 200–240 V (±10 %), två ledningar och PE; 50/60 Hz (±3 Hz); två strömkablar; Max. 13 A per strömkabel till skrivare; Max. 9 A per strömkabel till hårdare

Certifiering

Säkerhet	Uppfyller kraven i IEC 60950-1 +A1+A2; Uppfyller kraven i IEC 62368-1; USA och Kanada (CSA-godkänd); EU (LVD, EN 60950-1 och EN 62368-1-kompatibel); Ryssland, Belarus och Kazakstan (EAC); Kina (CCC)
Elektromagnetisk	Uppfyller kraven i klass A, inklusive: USA (FCC-regler), Kanada (ICES), EU (EMC-direktivet), Australien och Nya Zeeland (RCM), Japan (VCCI), Korea (KCC), Kina (CCC)
Miljö	ENERGY STAR®; RoHS (WEEE, EU, EAEU, Kina, Korea, Indien, Ukraina, Turkiet); REACH; EPEAT Silver; OSHA; Uppfyller kraven för CE-märkning; Uppfyller AgBB-kriterierna; Franska VOC A+; Greenguard Gold; UL Ecologo; ZDHC – nivå 1
Garanti	Ett års begränsad hårdvarugaranti

Beställningsinformation

Produkt

YOU23A	HP Latex 700 W skrivare
--------	-------------------------

Tillbehör

21V10A	HP Latex 700/800 User Maintenance Kit
7HR16A	HP Latex 700/800 Textile Kit Accessory
7HR18A	HP Latex 700/800 Ink Collector Foams Kit
7HR19A	HP Latex 700/800 Media Loading Accessory
T7U73A	HP Latex 500/700/800 Wiper Roller

HP original förbrukningsmaterial

4UU93A	HP 836 vit Latex-skrivhuvud
4UU94A	HP 836 Latex-skrivhuvud, optimerat
4UU96A	HP 836 Latex underhållspatron
4UV29A	HP 832 1 liter vit Latex-bläckpatron
4UV75A	HP 832 1 liter svart Latex-bläckpatron
4UV76A	HP 832 1 liter cyan Latex-bläckpatron
4UV77A	HP 832 1 liter magenta Latex-bläckpatron
4UV78A	HP 832 1 liter gul Latex-bläckpatron
4UV79A	HP 832 1 liter ljus cyan Latex-bläckpatron
4UV80A	HP 832 1 liter ljus magenta Latex-bläckpatron
4UV81A	HP 832 1 liter Latex-bläckpatron, optimerad
4UV82A	HP 832 1 liter Latex-bläckpatron, ytbeläggning
4UV83A	HP 832 bläckmixbehållare
4UV95A	HP 836 svart/cyan Latex-skrivhuvud
4UV96A	HP 836 magenta/gul Latex-skrivhuvud
4UV97A	HP 836 ljus cyan/ljus magenta Latex-skrivhuvud
4UV98A	HP 836 Latex-skrivhuvud, ytbeläggning

HPs originalutrustning för storformatsutskrift

HP PVC-fria tapeter (UL GREENGUARD GOLD-certifierat⁶, FSC®-certifierat ⁷ uppfyller AgBB-kriterierna ⁸)
HP fotorealistiskt affischpapper
HP Premium satinkanvas
HP Prime Matt Air GP (REACH-kompatibel⁹)
HP Premium flyttbar glättad självhäftande vinyl (REACH-kompatibel⁹)

Hela portföljen med HP-utrustning för storformatsutskrift hittar du på [HPLFMedia.com](#).

Service och support

U13DCE HP 2 är nästa arbetsdag med behållna defekta medier
U13DHE HP 3 är nästa arbetsdag med behållna defekta medier
U13DME HP 1 är eftergaranti nästa arbetsdag med behållna defekta medier
U13DSE HP 2 är eftergaranti nästa arbetsdag med behållna defekta medier

ECO highlights

- Bläcket använder inte reaktiva monomerer, är ozonfria och uppfyller kraven i ZDHC-standarden ¹
- Möjlighet att få fler uppdrag med luktfria utskrifter, UL ECOLOGO®/UL GREENGUARD Gold-certifierat bläck med mer²
- Eco-Carton ersätter plastpatroner med en 80 % reduktion av plast som ger en CO2e-reduktion på 66 %³
- Inga sopor – lokal återvinning av ytterförpackning, kostnadsfri retur av invändig bläckpåse via HP Planet Partners⁴

Återvinn utskrivningsmaskinvara och kvalificerade utskriftsmaterial och utskrifter. Ta reda på hur på vår webbplats: [http://www.hp.com/ecosolutions](#)

¹ Mer information finns på <http://www.roadmaptozero.com>. Med HP Latex-bläck undviks de problematiska monomerer som kopplas till UV-utskrift. Akrylatmonomerer i ohärdat UV-bläck och UV-gelbläck kan skada huden.
² Det finns en bred uppsättning material med mycket olika luktegenskaper. Vissa medier kan påverka luktegenskaperna hos slutprodukten. Mer information om certifieringar finns på <http://www.ul.com/EL> och <http://www.ul.com/gg>.
³ CO2e-reduktion baserat på övergång från plastbläckpatron till HP Eco-Carton bläckpatron i kartong, med en årlig tillverkningsbesparing på 291 ton och en transportbesparing på 8 ton. Motsvarande 1 194 028 km körda med en genomsnittlig personbil eller över 38 miljoner laddningar av en smarttelefon.
⁴ Ytterförpackningen till HP Eco-Carton bläckpatron är 100 % återvinningsbar via lokala program för kartong/papper. Innermaterialet, inklusive bläckpåsen, är återvinningsbart till 55 % och kan lämnas tillbaka utan kostnad via HP Planet Partners-programmet för bearbetning av plastdelarna. Inga sopor. För retur av bläckpåse/skrivhuvud/utskrifter: Besök <http://www.hp.com/recycle> för att ta reda på hur ni kan delta i HP Planet Partners och var programmet finns tillgängligt; programmet kanske inte är tillgängligt i ert område.

¹ Utskriftshastigheten kan variera beroende på den adaptiva utskriftsmekanismen för att undvika defekt bildkvalitet.
² Färgvariationen mellan utskrifterna har uppmäts vid 12-svepsläge på vinylmaterial enligt bästa praxis för tiling-layouter och inom denna gräns: 95:e percentilen av parvisa färgskillnader (95 % av färgerna) ≤ 1 dE2000. Reflekterande mått på ett mål med 943 färger enligt CIE-standardljuskälla D50, och enligt standarden CIEDE2000 såsom den definieras i CIE Draft Standard D5 014-6/E:2012. 5 % av färgerna kan uppvisa variationer som överstiger 1 dE2000. Mätning av bakgrundsbelysta substrat i överföringsläge kan ge andra resultat.
³ Torkarrulle är ett tillvalstillbehör.
⁴ Den automatiska horisontella skäraren är endast till för tunnare banderoller och kanvas. Ni bör utföra ett test.
⁵ Textiltillbehör krävs för långa serier av textilier och poröst tyg.
⁶ UL GREENGUARD GOLD-certifiering enligt UL 2818 visar att produkterna är certifierade enligt UL:s GREENGUARD-standarden för låga kemiska utsläpp inomhus vid användning av produkterna. Mer information finns på <http://www.ul.com/gg> eller <http://www.greenguard.org>.
⁷ Varumärkets licenskod är FSC-C115319.
⁸ Med HP Latex-bläck uppfyller utskrifterna AgBB-kriterierna för hälsorelaterad utvärdering av VOC-emissioner. Se <http://umweltbundesamt.de/en/topics/health/commissions-working-groups/committee-for-health-related-evaluation-of-building>.
⁹ Denna produkt innehåller inte ämnen som anges som SVHC (15S) enligt bilaga XIV till EU REACH-direktivet som publicerades den 16 juni 2014 i koncentrationer över 0,1 %. För att avgöra status för SVHC i HP-produkter: Se HP REACH-deklarationen som publicerats sidan för HP:s skrivarprodukter och förbrukningsartiklar.

