



HP Latex 800 W skrivare

Få lönsamma uppdrag med vitt bläck och produktiv utskrift och få konkurrensfördelar ur hållbarhetshänseende



Utöka med vitt och hantera de mest lönsamma uppdragen

- Utöka utbudet med dekaler och fönstergrafik i vitaste vitt med hög marginal.¹
- Skriv ut i vitt utan problem – automatisk rotation och rengöring av skrivarhuvud eliminerar behovet av manuell rensning.
- Producera livfulla färger snabbt, få snygga kontraster med skarp svärta och tydlig text med fyra punkter.
- Välj mellan ett brett spektrum av tillämpningar, från banderoller/textil/affischpapper till canvas, tapeter och vinyl.

Kraftfull, smart och produktiv utskrift

- Uppnå hög produktivitet med mättade färger upp till 36 m²/h utomhus², enkel matning utan spindlar.
- Kontrollera utskrifterna i stort sett överallt och när som helst med HP PrintOS-verktyg och utvecklas med HP Learn-utbildningar.
- Arbeta snabbt med omtryck och utskrifter med flera kopior med smart frontpanel och lagring av upp till 100 jobb.
- Reducera driftkostnaderna med kostnadseffektiva 3-liters HP bläckpatroner som byts ut under drift.

Mer hållbar och konkurrenskraftig med HP Latex

- Innovativa vattenbaserade HP Latex-bläck – fria från HAP³, krav på varningsetiketter och utskrifterna blir luktfria.⁴
- HP Eco-Carton ytterkartong med lokal återvinning.⁵
- Välj mellan ett stort antal kompatibla ekomedvetna material.⁶
- HP Latex-utskrifter är återvinningsbara, kan returneras eller är giftfria och därmed säkra att kassera.⁷

Om du vill ha mer information, gå till <http://www.hp.com/go/latex800series>

Gå med i vårt community, hitta verktyg och tala med experter. Besök HP Latex Knowledge Center på <https://hplatexknowledgecenter.com/>

Dynamisk säkerhetsaktiverad skrivare. Endast avsedda att användas med patroner/kassetter som har ett äkta HP-chip. Patroner/kassetter som har ett chip som inte är från HP kanske inte fungerar, och de som fungerar idag kanske inte fungerar i framtiden. Mer information på: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

¹ Vitaste vitt baseras på ISO/DIS 23498 jämfört med konkurrenternas alternativ med lösningsmedel och UV-teknik under 50 000 USD per maj 2020. Testet har utförts på svart opak självhäftande vinyl (L*:4,16 – a*:0,48 – b*:2,34) med 160 % UF-utskriftsläge med HP 873 3 liters vit Latex-bläckpatron. Visuellt opacitet = 91 %.

² Utomhusläge (banderoll) 4 svep, 100 %. Baserat på HP:s interna tester i september 2020 med Avery 3001. Utskriftshastigheten kan variera beroende på den adaptiva utskriftsmekanismen för att undvika defekt bildkvalitet.

³ HP Latex-bläck har testats med avseende på farliga luftförorenare enligt definitionen i Clean Air Act med hjälp av amerikanska EPA:s metod 311 (testet utfördes 2013) och inga sådana ämnen upptäcktes.

⁴ Det finns en bred uppsättning material med mycket olika luktegenskaper. Vissa medier kan påverka luktegenskaperna hos slutprodukten.

⁵ Ytterförpackningen till bläckpatronen är 100 % återvinningsbar via lokala program för kartong/papper.

⁶ Mer information finns på <http://www.hp.com/go/mediasolutionslocator>.

⁷ De flesta pappersbaserade utskriftsmaterial i storformat från HP kan återvinnas via allmänna återvinningsprogram eller enligt lokala rutiner. Vissa material från HP kan tas om hand via HP:s kostnadsfria och smidiga återvinningsprogram för storformatsmaterial. Det är inte säkert att det finns några program i det lokala området. Mer information finns på <http://www.HPLFMedia.com/hp/ecosolutions>. HP:s utskriftsmaterial i storformat, både icke utskrivna och utskrivna med HP Latex-bläck i original, är giftfria och säkra för kassering. Kontakta avfallsansvarig i er kommun för information om lokala föreskrifter.

Tekniska specifikationer

Skriv ut	
Utskriftslägen	122 m²/h – maxhastighet (1 svep) 36 m²/h – hög hastighet (4 svep) 25 m²/h – snabb produktion (6 svep) 20 m²/h – produktionskvalitet, textil och bakgrundsbelyst (8 svep) 17 m²/h – hög mättnad (12 svep) 14 m²/h – bakgrundsbelyst och textil högmättat (14 svep) 17 m²/h – vitt spot (60 %) 9 m²/h – vitt overflow (60 %) 3 m²/h – vitt underflood (100 %) 2 m²/h – 3 lager dag & natt (160 %) ¹
Utskriftsupplösning	Upp till 1200 x 1200 dpi
Bläcktyper	Vattenbaserade HP Latex-bläck
Bläckpatroner	9 (svart, cyan, ljus cyan, ljus magenta, magenta, gul, vit, HP latexoptimerare, HP ytbeläggning)
Patronstorlek	3 L
Skrivhuvuden	10 (2 cyan/svart, 2 magenta/gul, 2 ljus cyan/ljus magenta, 2 vita, 1 HP latexoptimerare, 1 HP ytbeläggning)
Repeterbarhet från utskrift till utskrift på lång sikt	95 % av färgerna ≤ 1,5 dE2000 ²
Media	
Hantering	Rullmatning, uppsamlingsrulle, torkarrulle ³ , automatisk skärare (för vinyl, banderoll och kanvas ⁴ , pappersbaserade material samt film)
Medietyper	Banderoller, självhäftande vinyl, film, tyg, papper, tapeter, kanvas, syntetmaterial, nät, textilier ⁵
Rullstorlek	rullar på 254 till 1 625 mm (rullar på 580 till 1 625 mm med fullt stöd)
Rulle, vikt	55 kg
Rulle, diameter	250 mm
Tjocklek	Upp till 0,5 mm
Tillämpningar	
Banderoller; Displayer; Grafik för utställningar och evenemang; Utomhusskyltar; Inomhusaffischer; Inomhusdekoration; Ljuslådor – film; Ljuslådor – papper; Väggbilder; POP/POS; Affischer; Textil; Fordonsgrafik; Fönstergrafik; Dekaler	
Anslutning	
Gränssnitt	Gigabit Ethernet (1000Base-T)
Yttermått (b x d x h)	
Skrivare	2583 x 866 x 1402 mm
Frakt	2753 x 1100 x 1666 mm
Driftområde	2793 x 2100 mm
Vikt	
Skrivare	300 kg
Frakt	437 kg
Medföljer	
HP Latex 800 W skrivare, skrivhuvuden, underhållspatron, skrivarstativ, uppsamlingsrulle, underhållsats för användare, kanthållare, snabbreferensguide, installationsanvisningar, dokumentationsprogramvara, strömkablar, luftrenare, 2-turms spindeladapter	
Miljökrav	
Drifttemperatur	15 till 30 °C
Luftfuktighet vid drift	20 till 80 % relativ luftfuktighet (icke-kondenserande)
Akustik	
Ljudtryck	60 dB (A) (vid drift), 38 dB (A) (inaktiv), < 20 dB (A) (viloläge)
Ljudstyrka	7,8 B (A) (vid drift), 5,5 B(A) (inaktiv), < 3,5 B (A) (viloläge)
Strömförsörjning	
Energiförbrukning	1,8–2,8 kW (5 kW max) (utskrift), 105 W (startklar)
Krav	Inspänning (autoreglerande) 200–240 V (+/- 10 %), två ledningar och PE; 50/60 Hz (±3 Hz); två strömsladdar; max. 16 A per strömsladd
Certifiering	
Säkerhet	Uppfyller kraven i IEC 60950-1 +A1+A2; Uppfyller kraven i IEC 62368-1; USA och Kanada (CSA-godkänd); EU (LVD, EN 60950-1 och EN 62368-1-kompatibel); Ryssland, Belarus och Kazakstan (EAC); Kina (CCC)
Elektromagnetisk	Uppfyller kraven i klass A, inklusive: USA (FCC-regler), Kanada (ICES), EU (EMC-direktivet), Australien och Nya Zeeland (RCM), Japan (VCCI), Korea (KCC), Kina (CCC)
Miljö	ENERGY STAR®; RoHS (WEEE, EU, EAEU, Kina, Korea, Indien, Ukraina, Turkiet); REACH; EPEAT Silver; OSHA; Uppfyller kraven för CE-märkning; Uppfyller AgBB-kriterierna; Franska VOC A+; Greenguard Gold; UL Ecologo; ZDHC – nivå 1
Garanti	Ett års begränsad hårdvarugaranti

Beställningsinformation

Produkt	
3XD61A	HP Latex 800 W skrivare
Tillbehör	
21V10A	HP Latex 700/800 User Maintenance Kit
7HR16A	HP Latex 700/800 Textile Kit Accessory
7HR18A	HP Latex 700/800 Ink Collector Foams Kit
7HR19A	HP Latex 700/800 Media Loading Accessory
T7U73A	HP Latex 500/700/800 Wiper Roller

HP original förbrukningsmaterial	
4UU93A	HP 836 vit Latex-skrivhuvud
4UU94A	HP 836 Latex-skrivhuvud, optimerat
4UU96A	HP 836 Latex underhållspatron
4UV62A	HP 873 3 liter vit Latex-bläckpatron
4UV84A	HP 873 3 liter svart Latex-bläckpatron
4UV85A	HP 873 3 liter cyan Latex-bläckpatron
4UV86A	HP 873 3 liter magenta Latex-bläckpatron
4UV87A	HP 873 3 liter gul Latex-bläckpatron
4UV88A	HP 873 3 liter ljus cyan Latex-bläckpatron
4UV89A	HP 873 3 liter ljus magenta Latex-bläckpatron
4UV90A	HP 873 3 liter Latex-bläckpatron, optimerad
4UV91A	HP 873 3 liter Latex-bläckpatron, ytbeläggning
4UV95A	HP 836 svart/cyan Latex-skrivhuvud
4UV96A	HP 836 magenta/gul Latex-skrivhuvud
4UV97A	HP 836 ljus cyan/ljus magenta Latex-skrivhuvud
4UV98A	HP 836 Latex-skrivhuvud, ytbeläggning

HPs originalutrustning för storformatsutskrift	
HP PVC-fria tapeter (UL GREENGUARD GOLD-certifierat ⁶ , FSC®-certifierat ⁷ uppfyller AgBB-kriterierna ⁸) HP fotorealistiskt affischpapper HP Premium satinkanvas HP Prime Matt Air GP (REACH-kompatibel ⁹) HP Premium flyttbart glättad självhäftande vinyl (REACH-kompatibel ⁹)	

Hela portföljen med HP-utrustning för storformatsutskrift hittar du på [HPLFMedia.com](#).

Service och support	
U13DDE HP 2 är nästa arbetsdag med behållna defekta medier U13DJE HP 3 är nästa arbetsdag med behållna defekta medier U13DNPE HP 1 är eftergaranti nästa arbetsdag med behållna defekta medier U13DTPE HP 2 är eftergaranti nästa arbetsdag med behållna defekta medier	

ECO highlights

- Bläcket använder inte reaktiva monomerer, är ozonfria och uppfyller kraven i ZDHC-standarderna ¹
- Möjlighet att få fler uppdrag med luktfria utskrifter, UL ECOLOGO®/UL GREENGUARD Gold-certifierat bläck med mera²
- 3-liters HP Eco-Carton bläckpatroner med hög volym – kartongbaserad design reducerar plastförbrukningen avsevärt

Återvin utskrivningsmaskinvara och kvalificerade utskriftsmaterial och utskrifter. Ta reda på hur på vår webbplats: <http://www.hp.com/ecosolutions>

¹ Mer information finns på <http://www.roadmaptozero.com>. Med HP Latex-bläck undviks de problematiska monomerer som kopplas till UV-utskrift. Akrylatmonomerer i ohärdad UV-bläck och UV-gelbläck kan skada huden.
² Det finns en bred uppsättning material med mycket olika luktegenskaper. Vissa medier kan påverka luktegenskaperna hos slutprodukten. Mer information om certifieringar finns på <http://www.ul.com/EL> och <http://www.ul.com/gg>.

³ Utskriftshastigheten kan variera beroende på den adaptiva utskriftsmekanismen för att undvika defekt bildkvalitet.
⁴ Färgvariationen mellan utskrifterna har uppmätts vid 12-svepsläge på vinylmaterial enligt bästa praxis för tiling-layouter och inom denna gräns: 95:e percentilen av parvisa färgskillnader (95 % av färgerna) ≤ 1 dE2000. Reflektierande mått på ett mål med 943 färger enligt CIE-standardljuskälla D50, och enligt standarden CIEDE2000 såsom den definieras i CIE Draft Standard D5 014-6/E:2012. 5 % av färgerna kan uppvisa variationer som överstiger 1 dE2000. Mätning av bakgrundsbelysta substrat i överföringsläge kan ge andra resultat.
⁵ Torkarrulle är ett tillvalstillbehör.
⁶ Den automatiska horisontella skäraren är endast till för tunnare banderoller och kanvas. Ni bör utföra ett test.
⁷ Textiltillbehör krävs för långa serier av textilier och poröst tyg.
⁸ UL GREENGUARD GOLD-certifiering enligt UL 2818 visar att produkterna är certifierade enligt UL:s GREENGUARD-standarder för låga kemiska utsläpp inomhus vid användning av produkterna. Mer information finns på <http://www.ul.com/gg> eller <http://www.greenguard.org>.
⁹ Varumärkets licenskod är FSC-C115319.
⁸ Med HP Latex-bläck uppfyller utskrifterna AgBB-kriterierna för hälsorelaterad utvärdering av VOC-emissioner. Se <http://umweltbundesamt.de/en/topics/health/commissions-working-groups/committee-for-health-related-evaluation-of-building>.
⁹ Denna produkt innehåller inte ämnen som anges som SVHC (155) enligt bilaga XIV till EU REACH-direktivet som publicerades den 16 juni 2014 i koncentrationer över 0,1 %. För att avgöra status för SVHC i HP-produkter: Se HP REACH-deklarationen som publicerats sidan för HP:s skrivarprodukter och förbrukningsartiklar.

